

IP54

RIWA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot


IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Elastomeeri Runko: Polyamidi
Palamislukokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	39952
EAN	4251269321481
Pakkausyksikkö	10
Pituus	42 mm
Leveys	41,5 mm
Korkeus	19 mm
Asennuskorkeus	2 mm




Osa nro.	39968
EAN	4251269325151
Pakkausyksikkö	1
Pituus	42 mm
Leveys	41,5 mm
Korkeus	19 mm
Asennuskorkeus	2 mm



Osa nro.	39981
EAN	4251269335259
Pakkausyksikkö	1
Pituus	42 mm
Leveys	41,5 mm
Korkeus	19 mm
Asennuskorkeus	2 mm



Osa nro. **39969**
EAN **4251269325168**
Pakkausyksikkö **1**
Pituus **42 mm**
Leveys **41,5 mm**
Korkeus **19 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**



Osa nro. **39970**
EAN **4251269325175**
Pakkausyksikkö **1**
Pituus **42 mm**
Leveys **41,5 mm**
Korkeus **19 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**

icotek[®]
smart cable management