

DB Distribution Box | Passacavo divisibile a 360°

per cavi con e senza connettori, filettatura M32 - M75 / IP54



IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

UL US In progress


Con la scatola di distribuzione, i cavi instradati centralmente possono essere ruotati di 360° ed uscire in qualsiasi direzione desiderata. Possono essere utilizzati cavi con e senza connettore.

I cavi con un diametro da 1 a 15 mm possono essere posati, sigillati e fissati con scarico della trazione secondo EN 62444.

La scatola di distribuzione è adatta per forature metriche M32 - M75 e viene fissata con un controdado incluso.

Grazie al coperchio avvitabile e all'utilizzo dei gommini passacavi divisibili, riparazioni e manutenzioni possono essere eseguite molto più facilmente e rapidamente.

Utilizzando gommini multipli possono essere instradati fino a 48 cavi. In questo modo si ottiene un'elevata densità di gestione dei cavi.



Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Poliammide
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	prova di vibrazioni, senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdado

Vantaggi e benefici

- Montaggio facile e veloce
- Facile distribuzione dei cavi con un angolo di 360°
- Resta la garanzia sui cavi preterminati
- Adatto per fori metrici M32-M75
- Tenuta alla trazione secondo EN 62444
- Utilizzo del collaudato sistema di gommini KT
- Retrofit, riparazioni e manutenzioni possono essere eseguiti in modo molto più semplice e rapido
- Alta densità di cavi, ampia varietà di gommini
- Elevata flessibilità con l'uso di gommini adattatori multi-range e IMAS-CONNECT™
- Controdado esagonale incluso nella consegna
- Elevata stabilità, resistente alle vibrazioni
- Protezione meccanica del punto di ingresso centrale

Tipi di prodotto

DB 3x1 | M32



Codice

54300

Altezza

53 mm

EAN

4251269332524

Altezza di montaggio

39,4 mm

Unità di imballaggio

5

Apertura metrica

M32

Per il numero di cavi

12

Apertura rotonda

32,3 mm

Max. diametro del cavo

15 mm

Filetto

M32 x 1,5

Lunghezza

72 mm

Lunghezza filetto


13,6 mm

Larghezza

67 mm

Adatto per gommini

3 x KT piccolo


DB 3x2 | M50

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza

54301
4251269332531
5
24
15 mm
94,5 mm
87 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura metrica
Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Adatto per gommini

53 mm
39,4 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
13,6 mm
6 x KT piccolo


DB 3x3 | M63

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza

54302
4251269332548
1
36
15 mm
115 mm
104 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura metrica
Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Adatto per gommini

53 mm
39,4 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
13,6 mm
9 x KT piccolo



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza

54303
4251269332555
1
36
15 mm
140 mm
125 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura metrica
Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Adatto per gommini

53 mm
39,4 mm
M75
75,5 mm
M75 × 1,5
13,6 mm
12 x KT piccolo