

# KTMB 183 | Doorvoertulen met meerdere bereiken voor KEL 183

voor kabeldiameters 34-75 mm / IP54 / UL Type 12



WE  
CONTROL  
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The grommets KTMB-P to KTMB-S are suitable for cable diameters up to 75 mm. These grommets can be used with the [KEL 183 cable entry frames](#).

These multi-range grommets are not split and have a defined area for pushing the cable through.

The blank grommet KTMB-O can accept cable sizes within a specified range. The membrane of the KTMB-O can be pierced or cut (cable diameter minus 10 mm) for cables up to 55mm in diameter.

IP54

UL TYPE  
12

UL US

RIIA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specificaties


<b>IP-classificatie (EN 60529)</b>	IP54
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Materiaal</b>	Elastomeer
<b>Vlam klasse</b>	UL94-V0, zelfdovend
<b>Temperatuur</b>	-40 C° tot 100 C°
<b>Eigenschappen</b>	halogeenvrij, zonder siliconen

## Voordelen

- Installatie voor kabels tot een diameter van 75mm
- Het is mogelijk om stugge kabels te monteren onder een hoek


## Producttypes en maten

### KTMB-O




Art.nr.	<b>41410</b>	Montage hoogte	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269307133</b>	Blinde tule	<b>1</b>
Aantal	<b>1</b>		
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>		
Lengte	<b>91 mm</b>		
Breedte	<b>86 mm</b>		
Hoogte	<b>19 mm</b>		


### KTMB-P




Art.nr.	<b>41415</b>	Hoogte	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269307140</b>	Montage hoogte	<b>2 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	Voor kabeltype	<b>Ronde kabel</b>
Voor aantal kabels	<b>1</b>	Voor kabeldiameters	<b>1 x 34 - 44 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>		
Lengte	<b>91 mm</b>		
Breedte	<b>86 mm</b>		

**KTMB-Q**

Art.nr.	<b>41420</b>	Hoogte	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269307157</b>	Montage hoogte	<b>2 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	Voor kabeldiameters	<b>1 x 44 - 54 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>1</b>		
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>		
Lengte	<b>91 mm</b>		
Breedte	<b>86 mm</b>		

**KTMB-R**

Art.nr.	<b>41425</b>	Hoogte	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269307164</b>	Montage hoogte	<b>2 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	Voor kabeltype	<b>Ronde kabel</b>
Voor aantal kabels	<b>1</b>	Voor kabeldiameters	<b>1 x 54 - 64 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>		
Lengte	<b>91 mm</b>		
Breedte	<b>86 mm</b>		

**KTMB-S**

Art.nr.	<b>41430</b>	Hoogte	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269307171</b>	Montage hoogte	<b>2 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	Voor kabeltype	<b>Ronde kabel</b>
Voor aantal kabels	<b>1</b>	Voor kabeldiameters	<b>1 x 64 - 75 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>		
Lengte	<b>91 mm</b>		
Breedte	<b>86 mm</b>		