

KEL-DPR kablo geiř plakaları

yüksek yoğunluk / IP65



IP54

IP55

IP64

IP65

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant



İndirim kampanyası %

31.12.2024
tarihine kadar

KEL-DPR 24 kablo geiř plakası, denenmiř ve test edilmiř KEL-DP 24'ü temel alır ve entegre bir polipropilen çerçeveye sahiptir. Bu sayede özellikle sağlamdır. KEL-DPR 24 ile 1 ila 16,1 mm arasında 48 adede kadar kablo çok küçük bir alandan geirilir ve IP65'e uygun olarak sızdırmazlık saėlanır.

KEL-DPR 24 kablo geiři, 24 pinli konnektörler ile aynı standart boşaltmaya sahiptir.

Elektrik ve pnömatik iletkenler birkaç saniye içinde geirilir. İlgili zar delinir ve kablolar basitçe itilir. **Kablolar her iki taraftan da geirilebilir.** Delinen zarlar ST-B tapaları ile tekrar kapatılabilir.

İsteėe baėlı olarak arkadan vidalamak için M4 diřli burçlu bir versiyon mevcuttur.

Tanesi 9,99 €'ya řimdi sipariř verin!*

*31.12.2024 tarihine kadar


Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Malzeme	Elastomer Ana taşıyıcı: Polipropilen
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 90 C°
Özellikler	halojensiz, silikonsuz
Montaj řekli	Civata

Avantajlar


- Güçlendirilmiř zar sayesinde iyi gerilme azaltma
- IP65'e uygun sızdırmazlık
- Çok hızlı montaj
- Çok yüksek paketleme yoğunluėu
- Kablolar her iki taraftan da geirilebilir
- Standart boşaltmalara uygundur
- Opsiyonel olarak M4 diřli burçlar ile temin edilebilir

Ürün tipleri ve boyutları




Sipariř No.	46500
EAN	4251269335303
Paket ii miktarı	10
Kablo adet sayısı	12
Maks. kablo apı	15 mm
Renk	siyah
Uzunluk	147 mm

Geniřlik	58 mm
Yükseklik	10,6 mm
Montaj yüksekliėi	9,1 mm
Bořaltma	112 x 36 mm
ivata delik adetleri	4
ivata delik apları	5,8 mm
Kablo apları için	12 x 1 - 15 mm




Sipariř No.	46501
EAN	4251269335310
Paket ii miktarı	10
Kablo adet sayısı	17
Maks. kablo apı	12,6 mm
Renk	siyah
Uzunluk	147 mm

Geniřlik	58 mm
Yükseklik	10,6 mm
Montaj yüksekliėi	9,1 mm
Bořaltma	112 x 36 mm
ivata delik adetleri	4
ivata delik apları	5,8 mm
Kablo apları için	5 x 1 - 10,5 mm 12 x 1 - 12,6 mm




Sipariş No. **46502**
EAN **4251269335327**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **25**
Maks. kablo çapı **12,1 mm**
Renk **siyah**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **10,6 mm**
Montaj yüksekliği **9,1 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **18 x 1 - 6.5 mm**
7 x 1 - 12.1 mm



Sipariş No. **46503**
EAN **4251269335334**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **26**
Maks. kablo çapı **16,1 mm**
Renk **siyah**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **10,6 mm**
Montaj yüksekliği **9,1 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **16 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 12.1 mm
4 x 1 - 16.1 mm



Sipariş No. **46504**
EAN **4251269335341**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **48**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Renk **siyah**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **10,6 mm**
Montaj yüksekliği **9,1 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **48 x 1 - 6.5 mm**

icotek[®]
smart cable management